

EVBox Elvi

Ladekabel Typ 2

- Einfach zu bedienen und zu warten
- Langer Gummischlauch verhindert das Abknicken des Kabels
- Hergestellt aus kälte- und hitzebeständigen Materialien
- Mindestbiegeradius: 87 mm
- 12-monatige Garantie



Artikelnr.	Phase	Max. Stromstärke	Max. Spannung	Länge
CM3166-T2	3	16 A	380-480 V	6 Meter
CM3326-T2	3	32 A	380-480 V	6 Meter

Berücksichtigung von Wartung und Handhabung

- EVBox Ladekabel sind ausschließlich für das Laden von Elektrofahrzeugen an Mode 3 Ladestationen gemäß den Normen ISO 17409 und IEC 61851 zu verwenden
- Führen Sie immer eine Sichtprüfung des Ladekabels durch, bevor Sie es verwenden
- Verwenden Sie das Ladekabel niemals, wenn es beschädigt ist
- Setzen Sie bei Nichtgebrauch immer die Schutzkappe auf den Stecker; schützen Sie den Stecker jederzeit
- Wickeln Sie das Kabel bei Nichtgebrauch sorgfältig auf und verstauen Sie es ordnungsgemäß
- Vermeiden Sie stets den Kontakt mit Wärmequellen und Wasser
- Ladekabel mit Typ 2 Kupplung

Hinweis: Für spezifische Anforderungen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter.